



# Prestatieverklaring

DOP.BG.4\_22.2018-01  
CE.08.BG.4\_22.2018-01

1. Producttype:	Betongranulaat 4/22			
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument			
3. Gebruik:	Toeslagmateriaal voor beton			
4. Producent:	 Renewi Contrans B.V. Wateringveldseweg 1 2291 HE Wateringen			
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument			
6. Beoordelingssysteem:	4			
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen			
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen			
9. Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm	
4.2: Gradering	4/22		NEN-EN 12620 + A1:2008	
4.3.1: Gradering	Gc90/15 + G <sub>T</sub> 17,5			
	Zeef	Eis		Declaratie
	11,2 mm	25 – 76%		74 - 76%
4.6: Gehalte fijn materiaal	f <sub>1,5</sub>			
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen Blauw: 0,8 g/kg			
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl <sub>15</sub> Sl <sub>NR</sub>			
4.5: Schelpgehalte	SC <sub>10</sub>			
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA <sub>50</sub> SZ <sub>NR</sub>			
5.3: Weerstand tegen slijtage	M <sub>DE</sub> NR			
5.4.1: Polijstweerstand	PSV <sub>NR</sub>			
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	AAV <sub>NR</sub>			
5.5: Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	2,40 Mg/m <sup>3</sup>			
5.5: Waterabsorptie	4,9%			
5.6: Bulkdichtheid	1,248 Mg/m <sup>3</sup>			
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	2,0% massa verlies			
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD			
5.7.3: ASR (UAMBT)	0,28%			
5.8: Samenstelling	Rc <sub>80</sub> , Rc <sub>u90</sub> , Rb <sub>10-</sub> , Ra <sub>5-</sub> , X <sub>1-</sub> , FL <sub>10-</sub>			
6.2: Water oplosbare chloriden	< 0,01%			
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,8</sub>			
6.3.2: Totaal zwavel	< 1 % S			
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS <sub>0,2</sub>			
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief			
Emissie gevaarlijke stoffen				
- asbest	< 100 mg/ kg ds			
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:				
M.C. van Buijtene Wateringen, 10-02-2018				
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen				