



Prestatieverklaring

DOP.BG.4/22.2015-01

CE.05.BG.4/22

1. Producttype:	Betongranulaat 4/22								
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument								
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw								
4. Producent:	 Van Vliet Contrans Wateringseveldseweg 1 2291 HE Wateringen								
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument								
6. Beoordelingssysteem:	4								
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen								
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen								
9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm							
4.2: Gradering	4/22	NEN-EN 12620 + A1:2008							
4.2: Gradering	Gc90/15 + G _T 17,5								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis</th> <th>Declaratie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,2 mm</td> <td>25 – 70%</td> <td>27 - 78%</td> </tr> </tbody> </table>			Zeef	Eis	Declaratie	11,2 mm	25 – 70%	27 - 78%
Zeef	Eis			Declaratie					
11,2 mm	25 – 70%			27 - 78%					
4.6: Gehalte fijn materiaal	f _{1,5}								
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Niet schadelijk								
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FI ₁₅ SI _{NR}								
4.5: Schelpgehalte (alleen voor grof granulaat)	SC ₁₀								
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₅₀ SZ _{NR}								
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR								
5.4.1: Polijstweerstand	PSV _{NR}								
5.4.2: Weerstand tegen slijtage	AAV _{NR}								
5.4: Korrel dichtheid	2,33 Mg/m ³								
5.5: Waterabsorptie	6,2%								
5.6: Bulkdichtheid	NPD								
5.6: Samenstelling	RC ₈₀ , Rcu _{g90} , Rb ₁₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋								
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD								
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD								
5.7.3: ASR	0,28%								
6.2: Water oplosbare chloriden	0,004%								
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}								
6.3.2: Totaal zwavel	< 1 % S								
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,2}								
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	NPD								
Emissie gevaarlijke stoffen									
- asbest	< 100 mg/ kg ds								
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit								
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit								
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit								
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:									
M.C. van Buijtene Wateringen, 02-02-2015									
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen									