



# Prestatieverklaring

DOP.MG.16\_31,5.2018-01  
CE.06.MG.16\_31,5.2018-01

1. Producttype:	Menggranulaat 16/31,5	
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument	
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw	
4. Producent:	 Renewi Contrans B.V. Wateringveldseweg 1 2291 HE Wateringen	
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument	
6. Beoordelingssysteem:	4	
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen	
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen	
9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2: Gradering	16/31,5	NEN-EN 13242 + A1:2008
4.3.1: Gradering	G <sub>C</sub> 80-20	
4.6: Gehalte fijn materiaal	F <sub>2</sub>	
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen Blauw: 0,7 g/kg	
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FI <sub>20</sub> SI <sub>NR</sub>	
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C <sub>90/3</sub>	
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA <sub>50</sub> SZ <sub>NR</sub>	
5.3: Weerstand tegen slijtage	M <sub>DE</sub> NR	
5.4: Korrel dichtheid	2,14 Mg/m <sup>3</sup>	
5.5: Waterabsorptie	7,1%	
5.6: Samenstelling	RC <sub>45</sub> , RCu <sub>g50</sub> , Rb <sub>50-</sub> , Ra <sub>5-</sub> , X <sub>1-</sub> , FL <sub>10-</sub>	
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,8</sub>	
6.3: Totaal zwavel	S <sub>1</sub>	
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS <sub>0,7</sub>	
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief	
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F <sub>NR</sub>	
Emissie gevaarlijke stoffen	- asbest < 100 mg/ kg ds gewogen - samenstelling Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit - uitloging anionen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit - uitloging van zware metalen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:		
M.C. van Buijtene Wateringen, 10-02-2018 		
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen		