



Prestatieverklaring

DOP.BG.0_31,5.2018-01
CE.16.BG.0_31,5.2018-01

✚ 1. Producttype:	Betongranulaat 0/31,5			
✚ 2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument			
✚ 3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw			
✚ 4. Producent:	 Renewi Contrans B.V. Wateringveldseweg 1 2291 HE Wateringen			
✚ 5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument			
✚ 6. Beoordelingssysteem:	4			
✚ 7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen			
✚ 8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen			
✚ 9. Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm	
4.2: Gradering	0/31,5		NEN-EN 13242 + A1:2008	
4.3.1: Gradering	G _A 75 + G _{TA} 25			
	Zeef	Eis		Declaratie
	31,5 mm	75-99%		87 - 95%
	16 mm			65 - 75%
4.6: Gehalte fijn materiaal	f ₇			
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen Blauw: 1,5 g/kg			
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ Sl _{NR}			
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}			
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₅₀ SZ _{NR}			
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR			
5.4: Korrel dichtheid	2,29 Mg/m ³			
5.5: Waterabsorptie	5,5%			
5.6: Samenstelling	Rc ₈₀ , Rcug ₉₀ , Rb ₁₀ , Ra ₅ , X ₁ , FL ₁₀			
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}			
6.3: Totaal zwavel	S ₁			
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}			
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief			
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}			
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			

✚ 10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

M.C. van Buijtene
Wateringen, 10-02-2018



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen