

Prestatieverklaring

DOP.MG.16/31,5.2015-01

CE.02.MG.16/31,5

✦ 1. Producttype:	Menggranulaat 16/31,5
✦ 2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument
✦ 3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw
✦ 4. Producent:	 Van Vliet Contrans Wateringseveldseweg 1 2291 HE Wateringen
✦ 5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument
✦ 6. Beoordelingssysteem:	4
✦ 7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen
✦ 8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen

9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm						
4.2: Gradering	16/31,5	NEN-EN 13242 + A1:2008						
4.3: Gradering G _c 85-15, GT _c 20/15	<table border="1"> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis [%]</th> <th>Declaratie [%]</th> </tr> <tr> <td>22,4 mm</td> <td>25 – 80</td> <td>40 -50</td> </tr> </table>		Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	22,4 mm	25 – 80	40 -50
Zeef	Eis [%]		Declaratie [%]					
22,4 mm	25 – 80		40 -50					
4.6: Gehalte fijn materiaal	F ₂							
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Niet schadelijk							
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ Sl _{NR}							
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}							
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₅₀ SZ _{NR}							
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DENR}							
5.4: Korrel dichtheid	2,14 Mg/m ³							
5.5: Waterabsorptie	7,4%							
5.6: Samenstelling	Rc ₄₅ , Rcu _{g50} , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋							
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}							
6.3: Totaal zwavel	S _{NR}							
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}							
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NPD							
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}							

Emissie gevaarlijke stoffen	
- asbest	< 100 mg/ kg ds gewogen
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit

✦ 10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

M.C. van Buijtene
Wateringen, 20-04-2015



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen