


Prestatieverklaring


DOP.BG.0/31,5.2015-01

CE.13.BG.0-31,5

1. Producttype:	Betongranulaat 0/31,5			
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument			
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw			
4. Producent:	 Van Vliet Contrans Wateringseveldseweg 1 2291 HE Wateringen			
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument			
6. Beoordelingssysteem:	4			
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen			
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen			
9. Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm	
4.2: Gradering	0/31,5		NEN-EN 13242 + A1:2008	
4.3: Gradering G _{A75} , G _{T A25}	Zeef	Eis [%]		Declaratie [%]
	31,5 mm	75-99%		80 - 88%
	16 mm			63 - 69%
4.6: Gehalte fijn materiaal	f ₇			
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Niet schadelijk			
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FI ₂₀ SI _{NR}			
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}			
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₅₀ SZ _{NR}			
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE NR}			
5.4: Korrel dichtheid	2,52 Mg/m ³			
5.5: Waterabsorptie	5,7%			
5.6: Samenstelling	Rc ₈₀ , Rc _{ug90} , Rb ₁₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋			
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}			
6.3: Totaal zwavel	S _{NR}			
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}			
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NPD			
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}			
Emissie gevaarlijke stoffen				
- asbest	< 100 mg/ kg ds			
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

M.C. van Buijtene
Wateringen, 30-03-2015



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen