



Prestatieverklaring

DOP.MG.0/16.2015-01
CE.12.MG.0/16

1. Producttype:	Menggranulaat 0/16														
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument														
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw														
4. Producent:	 Van Vliet Contrans Wateringseveldseweg 1 2291 HE Wateringen														
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument														
6. Beoordelingssysteem:	4														
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen														
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen														
9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm													
4.2: Gradering	0/16														
4.3: Gradering G _{A75} , G _{T A25}	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis [%]</th> <th>Declaratie [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>75-99%</td> <td>92-98%</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td></td> <td>70-80%</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	31,5 mm	100%	100%	16 mm	75-99%	92-98%	8 mm		70-80%	NEN-EN 13242 + A1:2008	
Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]													
31,5 mm	100%	100%													
16 mm	75-99%	92-98%													
8 mm		70-80%													
4.6: Gehalte fijn materiaal	f ₇														
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Niet schadelijk														
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FI ₂₀ SI _{NR}														
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}														
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₅₀ SZ _{NR}														
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR														
5.4: Korrel dichtheid	2,30 Mg/m ³														
5.5: Waterabsorptie	7,2%														
5.6: Samenstelling	RC ₄₅ DECLARED, RC _{ug50} , Rb ₅₀ , Ra ₅ , X ₁ , FL ₁₀														
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}														
6.3: Totaal zwavel	S _{NR}														
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,2}														
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NPD														
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}														
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit														
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:															
M.C. van Buijtene Wateringen, 01-10-2013															
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen															